



New Holland BB9000

	BB9050/BB9060			BB9070/BB9080	
	Standaard	Packer Cutter	Rotorsnijder	Standaard	Rotorsnijder
Baalmaten					
Baallengte (cm)			260		
Baalbreedte (cm)	80	80	80	120	120
Baalhoogte (cm)			70 / 90		
Aandrijflijn					
Min. vermogen aftakas (pk)	100	110	130	115	140
Bescherming hoofdaandrijving	Schuifbout, vrijlooppkoppeling en slipkoppeling				
Super Sweep™-opraper					
Breedte (m)	1,98	1,98	1,98	2,15	2,40
Toevoersysteem					
Toevoerinrichting	2 vorken	3 vorken	Rotor	3 vorken	Rotor
Type	6 tanden		W-patroon	9 tanden	W-patroon
Vorktype	4 tanden	6 tanden	4 tanden	6 tanden	6 tanden
Bescherming vork	Schaarbout				
CropCutter™-systeem					
Aantal messen	~	6	11 of 23	~	17 of 33
Mesafstand (mm)	~	114	78 of 39	~	78 of 39
Verwijdering van de messen	~	Vooraan	Uitschuifbare meslade	~	Uitschuifbare meslade
Plunjer					
Toerental (slagen/min)				42	
Slaglengte (mm)				710	
Bindsysteem					
			Dubbele knoop		
Aantal touwen	4	4	4	6	6
Soort ventilator	Elektrisch				
Alarm bindfunctie	Monitor en visueel				
Smearing knopen	Vet				
Touwcapaciteit (bollen)	30				
Systeem voor baaldichtheid					
Proport. 3-voudige regeling	Door de monitor gecontroleerd				
Manuele onderdrukking	Standaard				



New Holland BB9000

	BB9050/BB9060			BB9070/BB9080	
	Standaard	Packer Cutter	Rotorsnijder	Standaard	Rotorsnijder
Elektronische controlesysteem					
ISO 11783-voorbereid			Standaard		
InfoView II™-monitor			Optie		
IntelliView III™- kleurenmonitor			Optie		
Banden					
Enkelvoudige as			600/55x22,5 / 710/40x22,5		
Tandemas met of zonder Auto-Steer™-systeem			500/50x17		
Grote wieltandemas met Auto-Steer™-systeem	~	~	560/45x22,5 620/50R22,5	~	560/45x22,5 620/50R22,5
Afmetingen pers					
Breedte (mm)			2520		

