



New Holland BR6090 Combi

BR6090 Combi	
Baalmaten	
Baalbreedte (m)	1,20
Baaldiameter (m)	1,25
Volume (m ³)	1,47
Opraper	
Breedte (m)	2,00
Aantal tanden / tandenbalken	112 / 4
Windscherm	Plaat & tanden
Windschermrollerkit	Optie
Opraperwielen	Standaard
Hydraulische opraperlift	Standaard
Aanvoer	
Hydraulische rotoromkeerinrichting	Standaard
Aantal avegaren	2
Breedte van de voertrechter (mm)	140
CropCutter™	
Aantal messen	15 / 8 / 7
CropCutter™-inschakeling	Bale Command Plus™
Mesbescherming	Veer
Hydraulische rotoromkeerinrichting	Optie
Baalvorming	
Rollen	1 bodemrol & 1 startrol
Aantal rotatiebaren voor de balen	34
Wikkelen	
Bediening	Elektrisch
Aantal touwen	2
Voorgeprogrammeerde wikkelpatronen	3
Wikkelen in net	Type eendenbek
Net, aantal wikkelingen	Variabel, 1 / 4 wikkelingen
Wikkelplatform	
Breedte van de folie (mm)	750
Aantal wikkellarmen	2
Voorstretchen	70%, aanpasbaar
Hydraulisch systeem	Enkelwerkend met vrije retour
Oliestroom min./max. (Ltr/min)	20 / 30
Pakkenglijgoot met kwartdraai	Optie



New Holland BR6090 Combi

BR6090 Combi

Overige uitrusting	
Wegverlichting	Standaard
Automatische smering van de ketting	Standaard
Balenuitwerper met veerwerking	Optie
Afmetingen pers	
Lengte, incl. uitwerper (m)	3,95
Hoogte (m)	2,35
Breedte (m)	2,69
Gewicht (kg)	2800

