



New Holland BR7000

	BR7060		BR7070	
	Vorkinvoer	Rotorinvoer	Vorkinvoer	Rotorinvoer
Baalmaten				
Baalbreedte (m)	1,2		1,2	
Minimale / maximale diameter (m)	0,9 / 1,5		0,9 / 1,8	
Aandrijflijn				
Snelheid van de aftakas	540		540	
Min. vermogen van de aftakas (pk)	65	70	70	80
Min. benodigd aantal ventielen	2		2	
Opraper				
Breedte (m)	2	2,3	2	2,3
Aantal tanden / tandenbalken	112 / 4	128 / 4	112 / 4	128 / 4
Toevoerondersteunend windscherm	Standaard		Standaard	
Extra plaat vooraan	Optie	Standaard	Optie	Standaard
Extra rol vooraan	~	Optie	~	Optie
Opraperwielen	4,8x4	15x6	4,8x4	15x6
Hydraulische opraperlift	Standaard		Standaard	
Toevoer				
Opraper	2 convergerende invoervijzels			
Invoersysteem	2 standen vork	'W-rotor'	2 standen vork	'W-rotor'
CropCutter™	~	Optie	~	
Aantal messen	~	15	~	15
CropCutter™-inschakeling	~	Hydraulisch	~	Hydraulisch
Mesbescherming	~	Veer	~	Veer
Baalvorming				
	Roll-Belt™		Roll-Belt™	
Draaiende vormingrollers	3		3	
Riemen	6, eindeloos		6, eindeloos	
Oppervlakte riemen	Mini-Rough-Top (MRT)		Mini-Rough-Top (MRT)	
AutoWrap™-touwversie				
Systeem	Mechanisch	~	Mechanisch	~
Touwstart	Automatisch	~	Automatisch	~
Touwarmen	2, telescopisch	~	2, telescopisch	~
Wikkelkeuzes (omwentelingen)	10, 14, 18, 22	~	10, 14, 18, 22	~
Baalvormindicator	Elektronisch	~	Elektronisch	~



New Holland BR7000

	BR7060		BR7070	
	Vorkinvoer	Rotorinvoer	Vorkinvoer	Rotorinvoer
Bale Command Plus™				
Netwikkelsysteem	Elektronisch / eendensnavel			
Bereik	1,3 m (over de rand)		1,3 m (over de rand)	
Aantal wikkelingen	Variabel: 1,5 - 6		Variabel: 1,5 - 6	
Touwikkelsysteem	Automatisch		Automatisch	
Touwarmen	Dubbel, telescopisch		Dubbel, telescopisch	
Wikkelkeuzes	14, 18, 22		14, 18, 22	
Eindwikkelingen	Variabel: 2 - 4		Variabel: 2 - 4	
Baalvormindicator	Elektronisch		Elektronisch	
Afmetingen				
Totale lengte (m)	4,47		4,47	
Max. hoogte (m)	2,68	2,75	2,9	2,98
Gewicht (kg)	2550	3010	2820	3200

