



### New Holland CR9000

	CR9060	CR9070 Elevation	CR9080 Elevation
<b>Graanmaaibord</b>			
Maaibreedte (m)	5,18 - 9,15	6,10 - 9,15	7,31 - 9,15
Varifeed™-maaibord		Optie	
Snelheid v/d messen (bewegingen /min)		1150	
Diameter van de haspel (m)		1,07	
Elektrohydraulische aanpassing van de positie van de haspel		Standaard	
Automatische aanpassing van de snelheid van de haspel aan de voorwaartse snelheid		Standaard	
Hydraulische snelkoppeling		Standaard	
<b>Maïsplukkers</b>			
Aantal rijen		8	
Geïntegreerde stengelhakselaar		Optie	
Roterende verdelers		Optie	
Automatische rijgeleiding		Optie	
<b>Controlesystemen van het maaibord</b>			
Controle over stoppelhoogte		Automatisch	
Compensatie		Standaard	
Autofloat™		Standaard	
<b>Stro-elevator</b>			
Aantal kettingen		3	
Omkeerinrichting voor het maaibord en de stro-elevator		Hydraulisch	
Laterale flotatie		Standaard	
Aanpassing aan de voorkant		Standaard	
Geavanceerde steendetectie		Standaard	
<b>Longitudinale rotoren</b>			
Rotordiameter (mm)	432	432	559
Rotorlengte (mm)		2638	
✓ Lengte van het vijzelgedeelte (mm)		390	
✓ Lengte van het dorsgedeelte (mm)		739	
✓ Lengte van het scheidingsgedeelte (mm)		1090	
✓ Lengte van het losgedeelte (mm)		419	
<b>Dorskorven</b>			
Wikkelhoek (graden)	86	86	84
Wikkelhoek met uitbreiding (graden)	121	121	123
Aanpassing		Elektrisch	
<b>Scheidingskorven</b>			
Scheidingsroosters per rotor		3	
Wikkelhoek (graden)		148	



## New Holland CR9000

	CR9060	CR9070 Elevation	CR9080 Elevation
<b>Afneemtrommel</b>			
Breedte (mm)	1300	1300	1560
Diameter (mm)		400	
Wikkelhoek verdelerkorf (graden)		54	
Totale dors- en scheidingszone (m <sup>2</sup> )	2,43	2,43	3,06
<b>Reiniging</b>			
Zelfnivellerende reinigingsunit		Standaard	
Voorreinigingssysteem		Standaard	
Opti-Clean™-reinigingssysteem	~	Standaard	
Totaal zeefoppervlakte (m <sup>2</sup> )	5,4	5,4	6,5
Zeefinstelling met afstandsbediening		Standaard	
<b>Reinigingsventilator</b>			
Aantal schoepen		6	
Variabel snelheidsbereik (tpm)			
✓ Standaard: hoog	475 - 900	200 - 1050	200 - 1050
✓ Optioneel: laag	210 - 495	~	~
Dubbele uitlaatventilator		Standaard	
Elektrische snelheidsregeling vanuit cabine		Standaard	
<b>Terugvoersysteem</b>			
Roto-Thresh™-systeem, aantal rotoren	2	2	2
Terugvoerindicatie op Intelliview-monitor		Standaard	
<b>Graantank</b>			
Inhoud (Ltr)	9000	10500	10500
<b>Losvijzel</b>			
Lossnelheid (l/s)		110	
Graantank niveau indicatie		Standaard	
Draaibereik van losvijzel (graden)		105	
<b>Beheer van de gewasresten</b>			
Geïntegreerde strohakselaar		Standaard	
Van op afstand aanpasbare richtplaten	Optie	Standaard	Standaard
Kafverspreider met dubbele uitvoer		Optie	
<b>Precisielandbouw beheersystemen</b>			
SmartSteer™-geleidingssysteem		Optie	
IntelliSteer™-geleidingssysteem		Optie	
IntelliCruise™	~	~	Optie
Vochtigheidsmeting		Optie	
Opbrengstmeting		Optie	
Volledig precisielandbouwpakket inclusief: Opbrengst- en vochtigheidsmeting, opbrengstkaarten, computersoftware en software ondersteuningdienst		Optie	



## New Holland CR9000

	CR9060	CR9070 Elevation	CR9080 Elevation
<b>Motor</b>			
Inhoud (Ltr)	8,7	10,3	12,9
Type	Common-Rail	Unitinjectoren	Unitinjectoren
Brutovermogen (pk)	354	435	489
Maximaal vermogen (pk)	394	469	530
Regelaartype	Elektronisch		
Meting brandstofverbruik en uitlees- apparatuur op IntelliView II-monitor	Standaard		
Luchtcompressor	Optie		
Inhoud brandstoftank (Ltr)	750	1000	1000
<b>Transmissie</b>			
Type	Hydrostatisch		
Schakelinrichting	4 versnellingen		
Afstandsschakelaar	Standaard		
Differentieelslot	Optie		
Maximumsnelheid (km/u)	30		
<b>Afmetingen</b>			
Maximumbreedte (m)	3,3	3,3	3,5
Maximumlengte zonder maaibord (m)	9,97		
Maximumhoogte in transportpositie (m)	3,96		
<b>Gewicht</b>			
Standaard zonder maaibord (kg)	14360	15010	15730

