



### New Holland CS6000

	CS6050	CS6070	CS6080
<b>Graanmaaibord</b>			
Maaibreedte (m)	3,96 - 7,32	4,57 - 9,15	5,18 - 9,15
Snelheid v/d messen (bewegingen /min)	1150		
Diameter van de haspel (m)	1,07		
Elektrohydraulische aanpassing van de positie van de haspel	Standaard		
Automatische aanpassing van de snelheid van de haspel aan de voorwaartse snelheid	Optie		
Hydraulische snelkoppeling	Standaard		
<b>Maisplukkers</b>			
Aantal rijen	5 - 6	6	6
Geïntegreerde stengelhakselaar	Optie		
Roterende verdelers	Optie		
<b>Controlesystemen van het maaibord</b>			
Controle over stoppelhoogte	Standaard		
Compensatie	Standaard		
Automatische bediening	Optie		
<b>Stro-elevator</b>			
Aantal kettingen	3	4	4
Omkeerinrichting voor het maaibord en de stro-elevator	Hydraulisch		
Laterale flotatie	Optie	Standaard	Standaard
<b>Dorstrommel</b>			
Breedte (m)	1,30	1,56	1,56
Diameter (m)	0,607		
Aantal dorsslatten	8		
Snelheidsbereik (tpm)	400 - 1140		
Posi-torque aandrijving	Standaard		
<b>Dorskorf van de trommel</b>			
Oppervlakte (m <sup>2</sup> )	0,86	1,04	1,04
Aantal dorsslatten	14		
Wikkelhoek, met Opti-Thresh™ open (graden)	85		
Wikkelhoek, met Opti-Thresh™ gesloten (graden)	121		
Aanpassing van de dorskorf	Manueel		
<b>Stroafnemer</b>			
Type met 4 peddels	Standaard (optie met pinnen)		
Diameter (m)	0,395		
Dorskorfgedeelte van de verdeler (m <sup>2</sup> )	0,286	0,342	0,342



### New Holland CS6000

	CS6050	CS6070	CS6080
<b>Roterende afscheider</b>			
Diameter (m)		0,59	
Toerental (tpm)		400 / 760	
Korfoppervlakte inclusief hark (m <sup>2</sup> )	0,84	1,01	1,01
Multi-Thresh™-systeem		Standaard	
Totale afscheidingsoppervlakte (met roterende afscheider / zonder roterende afscheider)	1,988 / 1,340	2,387 / 1,608	2,387 / 1,608
<b>Schudders</b>			
Aantal	5	6	6
Opp., zonder roterende afscheider (m <sup>2</sup> )	6,03	7,22	7,22
Opp., met roterende afscheider (m <sup>2</sup> )	5,38	6,45	6,45
<b>Reiniging</b>			
Nivellerend Smart Sieve™-systeem		Optie	
Automatische aanpassing van de grootte van de korrels		Standaard	
Aanpassing aan zijdelingse helling (%)		25	
Voorzeef		Standaard	
Totaal zeefoppervlakte (m <sup>2</sup> )	4,32	5,21	5,21
<b>Reinigingsventilator</b>			
Aantal schoepen		6	
Variabel snelheidsbereik (tpm)			
✓ Standaard - hoog		400 - 1000	
✓ Optioneel - laag		165 - 420	
Elektrische regeling vanuit cabine		Standaard	
<b>Terugvoersysteem</b>			
Terugvoersysteem naar de dorstroommel		Standaard	
<b>Graantank</b>			
Inhoud (Ltr)	7000	8000	8000
Graantank niveausensor		Standaard	
<b>Losvijzel</b>			
In lijn lossen		Standaard	
Lossnelheid (l/s)		72	
Draaibereik van losvijzel (graden)		101	
<b>Beheer van de gewasresten</b>			
Geïntegreerde strohakselaar		Optie	
Van op afstand aanpasbare richtplaten		Optie	
Kafverspreider met dubbele uitvoer		Optie	



## New Holland CS6000

	CS6050	CS6070	CS6080
<b>Motor</b>			
Inhoud (Ltr)	6,7	6,7	8,7
Type motor	Common-rail injectiesysteem		
Brutovermogen (pk)	240	240	272
Maximaal vermogen (pk)	242	242	303
Compressorkit	Optie		
Inhoud brandstoftank (Ltr)	450	450	580
<b>Transmissie</b>			
Type	Hydrostatisch		
Schakelinrichting	3 versnellingen		
Lijnschakelen	Standaard		
Differentieelslot	Optie		
Maximumsnelheid (km/u)	30		
<b>Afmetingen</b>			
Minimumbreedte (m)	3,2	3,4	3,4
Maximumlengte zonder maaibord (m)	8,16		
Maximumhoogte in transportpositie (m)	3,95		
<b>Gewicht</b>			
Standaard zonder maaibord (kg)	10100	10600	10850

