



New Holland CS6000

	CS6050	CS6070	CS6080
Graanmaaibord			
Maaibreedte (m)	3,96 - 7,32	4,57 - 9,15	5,18 - 9,15
Snelheid v/d messen (bewegingen /min)	1150		
Diameter van de haspel (m)	1,07		
Elektrohydraulische aanpassing van de positie van de haspel	Standaard		
Automatische aanpassing van de snelheid van de haspel aan de voorwaartse snelheid	Optie		
Hydraulische snelkoppeling	Standaard		
Maisplukkers			
Aantal rijen	5 - 6	6	6
Geïntegreerde stengelhakselaar	Optie		
Roterende verdelers	Optie		
Controlesystemen van het maaibord			
Controle over stoppelhoogte	Standaard		
Compensatie	Standaard		
Automatische bediening	Optie		
Stro-elevator			
Aantal kettingen	3	4	4
Omkeerinrichting voor het maaibord en de stro-elevator	Hydraulisch		
Laterale flotatie	Optie	Standaard	Standaard
Dorstrommel			
Breedte (m)	1,30	1,56	1,56
Diameter (m)	0,607		
Aantal dorsslatten	8		
Snelheidsbereik (tpm)	400 - 1140		
Posi-torque aandrijving	Standaard		
Dorskorf van de trommel			
Oppervlakte (m ²)	0,86	1,04	1,04
Aantal dorsslatten	14		
Wikkelhoek, met Opti-Thresh™ open (graden)	85		
Wikkelhoek, met Opti-Thresh™ gesloten (graden)	121		
Aanpassing van de dorskorf	Manueel		
Stroafnemer			
Type met 4 peddels	Standaard (optie met pinnen)		
Diameter (m)	0,395		
Dorskorfgedeelte van de verdeler (m ²)	0,286	0,342	0,342



New Holland CS6000

	CS6050	CS6070	CS6080
Roterende afscheider			
Diameter (m)		0,59	
Toerental (tpm)		400 / 760	
Korfoppervlakte inclusief hark (m ²)	0,84	1,01	1,01
Multi-Thresh™-systeem		Standaard	
Totale afscheidingsoppervlakte (met roterende afscheider / zonder roterende afscheider)	1,988 / 1,340	2,387 / 1,608	2,387 / 1,608
Schudders			
Aantal	5	6	6
Opp., zonder roterende afscheider (m ²)	6,03	7,22	7,22
Opp., met roterende afscheider (m ²)	5,38	6,45	6,45
Reiniging			
Nivellerend Smart Sieve™-systeem		Optie	
Automatische aanpassing van de grootte van de korrels		Standaard	
Aanpassing aan zijdelingse helling (%)		25	
Voorzeef		Standaard	
Totaal zeefoppervlakte (m ²)	4,32	5,21	5,21
Reinigingsventilator			
Aantal schoepen		6	
Variabel snelheidsbereik (tpm)			
✓ Standaard - hoog		400 - 1000	
✓ Optioneel - laag		165 - 420	
Elektrische regeling vanuit cabine		Standaard	
Terugvoersysteem			
Terugvoersysteem naar de dorstommel		Standaard	
Graantank			
Inhoud (Ltr)	7000	8000	8000
Graantank niveausensor		Standaard	
Losvijzel			
In lijn lossen		Standaard	
Lossnelheid (l/s)		72	
Draaibereik van losvijzel (graden)		101	
Beheer van de gewasresten			
Geïntegreerde strohakselaar		Optie	
Van op afstand aanpasbare richtplaten		Optie	
Kafverspreider met dubbele uitvoer		Optie	



New Holland CS6000

	CS6050	CS6070	CS6080
Motor			
Inhoud (Ltr)	6,7	6,7	8,7
Type motor	Common-rail injectiesysteem		
Brutovermogen (pk)	240	240	272
Maximaal vermogen (pk)	242	242	303
Compressorkit	Optie		
Inhoud brandstoftank (Ltr)	450	450	580
Transmissie			
Type	Hydrostatisch		
Schakelinrichting	3 versnellingen		
Lijnschakelen	Standaard		
Differentieelslot	Optie		
Maximumsnelheid (km/u)	30		
Afmetingen			
Minimumbreedte (m)	3,2	3,4	3,4
Maximumlengte zonder maaibord (m)	8,16		
Maximumhoogte in transportpositie (m)	3,95		
Gewicht			
Standaard zonder maaibord (kg)	10100	10600	10850

