



### New Holland CSX7000

	CSX7060	CSX7080
<b>Graanmaaibord</b>		
Maaibreedte (m)	4,57 - 7,32	5,18 - 9,15
Varifeed™-maaibord	Optie	
✓ Mesregelbereik (mm)	500	
Snelheid v/d messen (bewegingen /min)	1150	
Diameter van de haspel (m)	1,07	
Elektrohydraulische aanpassing van de positie van de haspel	Standaard	
Automatische aanpassing van de snelheid van de haspel aan de voorwaartse snelheid	Standaard	
Onmiddellijke aanpassing van de hoek van de haspelpunten	Standaard	
Hydraulische snelkoppeling	Standaard	
<b>Maïsplukkers</b>		
Aantal rijen	5 - 6	6 - 8
Geïntegreerde stengelhakselaar	Optie	
Roterende verdelers	Optie	
<b>Controlesystemen van het maaibord</b>		
Controle over stoppelhoogte	Standaard	
Compensatie	Standaard	
Autofloat™	Optie	
<b>Stro-elevator</b>		
Aantal kettingen	3	4
Omkeerinrichting voor het maaibord en de stro-elevator	Hydraulisch	
Laterale flotatie	Standaard	
<b>Dorstrommel</b>		
Breedte (m)	1,30	1,56
Diameter (m)	0,607	
Aantal dorsslatten	8	
Snelheidsbereik (tpm)	400 - 1140	
Posi-torque aandrijving	Standaard	
<b>Dorskorf van de trommel</b>		
Oppervlakte (m <sup>2</sup> )	0,86	1,04
Aantal dorsslatten	14	
Wikkelhoek, met Opti-Thresh™ open (graden)	85	
Wikkelhoek, met Opti-Thresh™ gesloten (graden)	121	
Aanpassing van de dorskorf	Elektrisch	



### New Holland CSX7000

	CSX7060	CSX7080
<b>Stroafnemer</b>		
Type met 4 peddels	Standaard (optie met pinnen)	
Diameter (m)	0,395	
Dorskorfgedeelte van de verdeler (m <sup>2</sup> )	0,286	
<b>Roterende afscheider</b>		
Diameter (m)	0,59	
Toerental (tpm)	400 / 760	
Korfoppervlakte inclusief hark (m <sup>2</sup> )	0,84	
Multi-Thresh™-systeem	Standaard	
Totale afscheidingsoppervlakte (met roterende afscheider / zonder roterende afscheider)	1,988	2,387
Straw Flow™-afnemer	Standaard	
<b>Schudders</b>		
Aantal	5	6
Afscheidingsoppervlakte (m <sup>2</sup> )	5,38	6,45
<b>Reiniging</b>		
Nivellerend Smart Sieve™-systeem	Standaard	
Automatische aanpassing aan korrelgrootte	Standaard	
Aanpassing aan zijdelingse helling (%)	25	
Voorzeef	Standaard	
Totaal zeefoppervlakte (m <sup>2</sup> )	4,32	
<b>Reinigingsventilator</b>		
Aantal schoepen	6	
Variabel snelheidsbereik (tpm)		
✓ Standaard: hoog	400 - 1000	
✓ Optioneel: laag	165 - 420	
Elektrische snelheidsregeling vanuit de cabine	Standaard	
<b>Terugvoersysteem</b>		
Terugvoersysteem naar de dorstrommel	Standaard	
Terugvoerindicatie op de Intelliview™-monitor	Standaard	
<b>Graantank</b>		
Inhoud (Ltr)	7500	9000
<b>Losvijzel</b>		
Lossnelheid (l/s)	72	
Draaibereik van losvijzel (graden)	101	
<b>Beheer van de gewasresten</b>		
Geïntegreerde strohakselaar	Optie	
Van op afstand aanpasbare richtplaten	Optie	
Kafverspreider met dubbele uitvoer	Optie	



## New Holland CSX7000

	CSX7060	CSX7080
<b>Motor</b>	Iveco Cursor 9	
Inhoud (Ltr)	8,7	8,7
Type	Common-rail injectiesysteem	
Brutovermogen (pk)	272	300
Maximaal vermogen (pk)	303	333
Compressorkit	Optie	
Inhoud brandstoftank (Ltr)	580	
<b>Transmissie</b>		
Type	Hydrostatisch	
Schakelinrichting	3 versnellingen	
Differentieelslot	Optie	
Maximalsnelheid (km/u)	30	
<b>Afmetingen</b>		
Minimumbreedte (m)	3,2	3,4
Maximumlengte zonder maaibord (m)	8,16	
Maximumhoogte in transportpositie (m)	3,95	
<b>Gewicht</b>		
Standaard zonder maaibord (kg)	10550	11300

