



New Holland CX8000

	CX8030	CX8040	CX8050	CX8060	CX8070	CX8080	CX8090
Graanmaaibord							
Max. maaibreedte (m)	6,10	7,32	7,32	9,15	9,15	9,15	9,15
Varifeed™-maaibord				Optie			
✓ Mesregelbereik (mm)				500			
Snelheid v/d messen (bewegingen /min)				1050			
Diameter van de haspel (m)				1,07			
Elektrohydraulische aanpassing van de positie van de haspel				Standaard			
Onmiddellijke aanpassing van de hoek van de haspelpunten				Standaard			
Hydraulische snelkoppeling				Standaard			
Maisplukkers							
Aantal rijen	5 - 6	5 - 6	5 - 6	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8
Geïntegreerde stengelhakselaar				Optie			
Roterende verdelers				Optie			
Automatische rijgeleiding				Optie			
Controlesystemen van het maaibord							
Controle over stoppelhoogte				Automatisch			
Compensatie				Standaard			
Autofloat™				Standaard			
Stro-elevator							
Aantal kettingen	3	3	3	4	4	4	4
Omkeerinrichting voor het maaibord en de stro-elevator				Hydraulisch			
Laterale flotatie				Standaard			
Aanpassing aan de voorkant	~	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Dorstrommel							
Breedte (m)	1,30	1,30	1,30	1,56	1,56	1,56	1,56
Diameter (m)				0,75			
Aantal dorslatten				10			
Snelheidsbereik (tpm)				305 - 905			
Dorskorf van de trommel							
Oppervlakte (m ²)	0,98	0,98	0,98	1,18	1,18	1,18	1,18
Aantal dorslatten				16			
Wikkelhoek (graden)				111			
Aanpassing van de dorskorf				Elektrisch			
Stroafnemer							
Diameter (m)				0,475			
Dorskorfgedeelte van de afnemer (m ²)	0,24	0,24	0,24	0,29	0,29	0,29	0,29



New Holland CX8000

	CX8030	CX8040	CX8050	CX8060	CX8070	CX8080	CX8090
Roterende afscheider							
Diameter (m)				0,72			
Toerental (tpm)				387 / 700			
Korfoppervlakte inclusief hark (m ²)	0,78	0,78	0,78	0,93	0,93	0,93	0,93
Multi-Thresh™-systeem				Standaard			
Totale afscheidingsoppervlakte (m ²)	2,11	2,11	2,11	2,54	2,54	2,54	2,54
Straw Flow™-afnemer				Standaard			
Schudders							
Aantal	5	5	5	6	6	6	6
Afscheidingsoppervlakte (m ²)	4,94	4,94	4,94	5,93	5,93	5,93	5,93
Reiniging							
Nivellerend Smart Sieve™-systeem				Optie			
Voorreinigingssysteem				Standaard			
Totaal zeefoppervlakte (m ²)	5,40	5,40	5,40	6,50	6,50	6,50	6,50
Zeefinstelling met afstandsbediening				Optie			
Reinigingsventilator							
Aantal schoepen				6			
Variabel snelheidsbereik (tpm)							
✓ Standaard: hoog				475 - 900			
✓ Optioneel: laag				210 - 495			
Elektrische snelheidsregeling vanuit cabine				Standaard			
Terugvoersysteem							
Roto-Thresh™-systeem, aantal rotoren	1	1	1	2	2	2	2
Terugvoerindicatie op Intelliview-monitor				Standaard			
Graantank							
Inhoud (Ltr)	7600	9000	9000	9000	9000	10500	10500
Losvijzel							
Lossnelheid (l/s)				110			
Graantank niveau indicatie				Standaard			
Draaibereik van losvijzel (graden)				105			
Beheer van de gewasresten							
Geïntegreerde strohakselaar				Optie			
Van op afstand aanpasbare richtplaten				Optie			
Kafverspreider met dubbele uitvoer				Optie			
Precisielandbouw beheersystemen							
SmartSteer™-geleidingssysteem				Optie (niet mogelijk op CX8030)			
IntelliSteer™-geleidingssysteem				Optie (niet mogelijk op CX8030)			
Vochtigheidsmeting				Optie (niet mogelijk op CX8030)			
Opbrengstmeting				Optie (niet mogelijk op CX8030)			
Volledig precisielandbouwpakket inclusief: Opbrengst- en vochtigheidsmeting, opbrengstkaarten, computersoftware				Optie (niet mogelijk op CX8030)			



New Holland CX8000

	CX8030	CX8040	CX8050	CX8060	CX8070	CX8080	CX8090
Motor							
Inhoud (Ltr)	6,8	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	10,3
Type	Common-Rail (CX8090 uitgevoerd met unitinjectoren)						
Brutovermogen (pk)	241	286	326	299	326	354	405
Maximaal vermogen (pk)	242	318	364	333	364	394	455
Meting brandstofverbruik en uitlees-appartuur op IntelliView II-monitor	Standaard						
Compressorkit	Optie						
Inhoud brandstoftank (Ltr)	500	750	750	750	750	1000	1000
Transmissie							
Type	Hydrostatisch						
Schakelinrichting	4 versnellingen						
Elektrische bediening	Standaard						
Differentieelslot	Optie						
Maximumsnelheid (km/u)	30						
Afmetingen							
Maximumbreedte (m)	3,0	3,2	3,3	3,3	3,5	3,7	3,9
Maximumlengte zonder maabord (m)	9,07						
Maximumhoogte in transportpositie (m)	3,96						
Gewicht							
Standaard zonder maabord (kg)	12260	12450	12870	13300	13520	13700	14000

