



New Holland FR9000

	FR9040	FR9050	FR9060	FR9080	FR9090
Toevoer		Hydroloc™-aandrijving			
Afstelling snijlengte		Onbeperkt			
Aantal invoerrollen		4			
Breedte aanvoeropening (mm)		860			
MetaLoc™-metaaldetectie met plaatsbepaling		Standaard			
Messentrommel					
✓ Framebreedte (mm)		900			
✓ Diameter (mm)		710			
✓ Snelheid (tpm)		1130			
Keuze aantal messen					
2x6 messen					
✓ Snedes per minuut (s/min)		6800			
✓ Lengte van snijbereik (mm)		8 - 44			
2x8 messen					
✓ Snedes per minuut (s/min)		9060			
✓ Lengte van snijbereik (mm)		6 - 33			
2x12 messen					
✓ Snedes per minuut (s/min)		13600			
✓ Lengte van snijbereik (mm)		4 - 22			
2x16 messen					
✓ Snedes per minuut (s/min)		18100			
✓ Lengte van snijbereik (mm)		3 - 16			
Adjust-O-Matic™-instelling tegenmes		Standaard			
Automatische messenlijper		Standaard			
Automatische messenslijper met omkeerinrichting		Optie			
Variflow™-systeem		Omschakeling van gewas binnen de 2 minuten			
Gewaskneuzer					
Roldiameter (mm)		200 / 250	250	250	250
Tweerolsysteem met zaagtandprofiel (tanden)		77 of 99 / 99 of 126 of 166	99 of 126 of 166		
Breedte gewaskneuzerrollen (mm)		750			
10% tijdsverschil		Standaard			
22% tijdsverschil		Optie			
50% tijdsverschil		Optie			
Afstand tussen de rollen (mm)		1 - 10			
Ventilator					
Ventilator diameter (mm)		565			
Ventilator breedte (mm)		775			
Lospijp					
Maximale hoogte (mm)		6400			
Rotatiehoek (graden)		210			
Automatische lospijpfuncties		Standaard			
Veiligheidsinrichting lospijp		Standaard			



New Holland FR9000

	FR9040	FR9050	FR9060	FR9080	FR9090
Motor	Cursor 10	Cursor 13	Cursor 13TCD	Caterpillar C18	Vector 8
Cilinders/inhoud (aantal/cm ³)	6 / 10,3	6 / 12,9	6 / 12,9	6 / 18	8 / 20,1
Nominaal vermogen (pk)	395	466	537	639	768
Maximaal vermogen (pk)	424	500	578	685	824
Maximaal koppel (Nm)	1820	2145	2470	2939	3533
Inhoud brandstoftank (Ltr.)	1100 (optie 285 Ltr. extra)				
Transmissie					
Aantal versnellingen	4				
Max. rijsnelheid (km/u)	40 (bij een toerental van slechts 1400 tpm)				
Cabine					
IntelliView II™-kleurenmonitor				Standaard	
Max. 3 camera's				Optie	
Airco				Standaard	
Automatische klimaatregeling				Optie	
Afmetingen met 650/75R32 banden					
Draaicirkel (m)				6,10	
Hoogte (m)				3,78	
Breedte (m)				2,98	
Wielbasis (m)				3,20	
Max. bodemvrijheid (mm)				560	
Gewicht (kg)	12300	12500	12600	12900	13100

