



New Holland T4000

	T4020	T4030	T4040	T4050
Motor				
Cilinders / Aanzuiging	4 cilinder met turbo, Tier III			
Cilinderinhoud (cm ³)	3200		4500	
Nominaal vermogen (pk)	65	78	86	97
Max. koppel (Nm)	290	330	363	398
Max. koppelstijging (%)	46	39	39	36
Optimaal brandstofverbruik (g/kWh)	225	223	219	219
Inhoud brandstoftank (Ltr.)	75		88	
Onderhoudsinterval (uren)	600			
Transmissie				
	<i>T4050 enkel 40 km/u</i>			
Shuttle Command™ (30 - 40 km/u)	16x16 (met kruip 28x16)			
✓ Minimum snelheid (km/u)	0,8 (met kruip 0,2)			
Power Shuttle (30 - 40 km/u)	16x16			
✓ Minimum snelheid (km/u)	0,8			
Dual Command™ (30 - 40 km/u)	32x16 (met kruip 44x16)			
✓ Minimum snelheid (km/u)	0,7 (met kruip 0,3)			
Powerclutch (enkel bij Dual Command)	Optie			
Vooras				
Elektrohydraulische diff. vergr.	Standaard			
SuperSteer™-vooras	Optie			
Automatische 4WD	Optie			
Remsysteem vooraan	Optie			
Hydraulisch systeem				
Hoofdpompdebiet (Ltr/min)	48,6 (optie MegaFlow™ 63,8)			
Stuurpompdebiet (Ltr/min)	28 (met MegaFlow™ 35,6)			
Mechanische trekkrachtregeling	Standaard			
Elektronische trekkrachtregeling	Optie			
Lift-O-Matic™-systeem	Standaard			
Joystickbediening met 2 centrale ventielen	Optie			
Max. aantal ventielen achter	3			
Hefinrichting				
Max. hefvermogen achter (kg)	2900			
Constant hefvermogen achter (kg)	2100			
Max. hefvermogen voor (kg)	1360			



New Holland T4000

	T4020	T4030	T4040	T4050
Cabine/platform				
Airco		Optie		
Blue cab		Optie		
Max geluidsniveau (dBa)		78		
Afmetingen met 4WD				
Draaistraal met standaard as (mm)		3890		
Draaistraal met SuperSteer™ as (mm)		3415		
Totale lengte (mm)	3493		3580	
Minimale breedte (mm)		1545		
Totale hoogte - ROPS (mm)		2443		
Totale hoogte - cabine (mm)		2332		
Wielbasis (mm)	2038		2185	
Minimale onbelast gewicht (kg)	3070	3070	3150	3200

