



New Holland T4000F

	T4030F	T4040F	T4050F
Motor			
Cilinders / Aanzuiging	4 cilinder met turbo, Tier III		
Cilinderinhoud (cm ³)	3200	3200	4500
Nominaal vermogen (pk)	78	88	97
Max. koppel (Nm)	330	352	398
Max. koppelstijging (%)	39	30	35
Optimaal brandstofverbruik (g/kWh)	218	219	216
Inhoud brandstoftank (Ltr.)		73	
Onderhoudsinterval (uren)	500	500	600
Transmissie			
Shuttle Command™ (30 - 40 km/u)	16x16 (met kruip 32x32)		
✓ Minimum snelheid (km/u)	0,7 (met kruip 0,17)		
Power Shuttle (30 - 40 km/u)	16x16		
✓ Minimum snelheid (km/u)	0,7		
Dual Command™ (30 - 40 km/u)	32x16 (met kruip 44x16)		
✓ Minimum snelheid (km/u)	0,7 (met kruip 0,17)		
Powerclutch (enkel bij Dual Command)	Optie		
Vooras			
Elektrohydraulische diff. vergr.	Standaard		
SuperSteer™ vooras	Standaard		
Automatische 4WD	Standaard		
Remsysteem vooraan	Standaard		
Hydraulisch systeem			
Hoofdpompdebiet (Ltr/min)	48,6 (optie MegaFlow™ 63,8)		
Stuurpompdebiet (Ltr/min)	28 (met MegaFlow™ 35,6)		
Mechanische trekkrachtregeling	Standaard		
Elektronische trekkrachtregeling	Optie		
Lift-O-Matic™-systeem	Standaard		
Joystickbediening met 2 centrale ventielen	Optie		
Max. aantal ventielen achter	5		
Hefinrichting			
Max. hefvermogen achter (kg)	2600		
Constant hefvermogen achter (kg)	1835		
Max. hefvermogen voor (kg)	1275		



New Holland T4000F

	T4030F	T4040F	T4050F
Cabine/platform			
Airco		Optie	
Blue cab		Optie	
Max geluidsniveau (dBa)		79	
Afmetingen met 4WD			
Draaistraal met SuperSteer™ (mm)	2900	2900	2980
Totale lengte (mm)	3914	3914	4001
Minimale breedte (mm)	1398	1398	1398
Totale hoogte - ROPS (mm)	2274	2274	2274
Totale hoogte - cabine (mm)	2173	2173	2173
Wielbasis (mm)	2348	2348	2435
Minimale onbelast gewicht (kg)	2910	2910	3000

