



New Holland T4000V

	T4020V	T4030V	T4040V	T4050V
Motor				
Cilinders / Aanzuiging	4 cilinder met turbo, Tier III			
Cilinderinhoud (cm ³)	3200	3200	3200	4500
Nominaal vermogen (pk)	65	78	88	97
Max. koppel (Nm)	290	330	352	398
Max. koppelstijging (%)	46	39	30	35
Optimaal brandstofverbruik (g/kWh)	219	218	219	216
Inhoud brandstoftank (Ltr.)	73			
Onderhoudsinterval (uren)	500	500	500	600
Transmissie				
Shuttle Command™ (30 - 40 km/u)	16x16 (met kruip 28x16)			
✓ Minimum snelheid (km/u)	0,7 (met kruip 0,17)			
Power Shuttle (30 - 40 km/u)	16x16			
✓ Minimum snelheid (km/u)	0,7			
Dual Command™ (30 - 40 km/u)	32x16 (met kruip 44x16)			
✓ Minimum snelheid (km/u)	0,7 (met kruip 0,17)			
Powerclutch (enkel bij Dual Command)	Optie			
Vooras				
Elektrohydraulische diff. vergr.	Standaard			
Automatische 4WD	Optie			
Remsysteem vooraan	Optie			
Hydraulisch systeem				
Hoofdpompdebiet (Ltr/min)	48,6 (optie MegaFlow™ 63,8)			
Stuurpompdebiet (Ltr/min)	28 (bij MegaFlow™ 35,6)			
Mechanische trekkrachtregeling	Standaard			
Elektronische trekkrachtregeling	Optie			
Lift-O-Matic™-systeem	Standaard			
Joystickbediening met 2 centrale ventielen	Optie			
Max. aantal ventielen achter	3			
Hefinrichting				
Max. hefvermogen achter (kg)	2600			
Constant hefvermogen achter (kg)	1835			



New Holland T4000V

	T4020V	T4030V	T4040V	T4050V
Cabine/platform				
Airco			Optie	
Blue cab			Optie	
Max geluidsniveau (dBa)			79	
Afmetingen met 4WD				
Draaistraal met standaard as (mm)			3400	
Totale lengte (mm)	3925	3925	3925	4012
Minimale breedte (mm)			1061	
Totale hoogte - ROPS (mm)			2249	
Totale hoogte - cabine (mm)			2148	
Wielbasis (mm)	2093	2093	2093	2180
Minimale onbelast gewicht (kg)	2710	2071	2710	2790

