



New Holland T5000

	T5030	T5040	T5050	T5060
Motor	4 cilinder, Turbo, Tier III, 4500 cm ³			
Nominaal vermogen (pk)	76	86	97	106
Max. koppel (Nm)	324	366	404	425
Koppelstijging (%)	39	40	37	31
Optimaal brandstofverbruik (g/kWh)	217	217	216	221
Inhoud brandstoftank (Ltr.)	127		167	
Onderhoudsinterval (uren)	600			
Transmissie				
Shuttle Command™-transmissie (30 / 40 km/u)	12x12 (met kruip 20x12)			
✓ Minimale snelheid (km/u)	1,7 (met kruip 0,2)			
Powershuttle-transmissie (30 / 40 km/u)	12x12			
✓ Minimale snelheid (km/u)	1,7			
Dual Command™-transmissie (30 / 40 km/u)	24x24			
✓ Minimale snelheid (km/u)	1,5			
Power Clutch	Optie bij Powershuttle en Dual Command™			
Hydraulica				
Hoofdpompdebiet (Ltr/min)	61			
Gecombineerd pompdebiet voor laders (Ltr/min)	80			
Max. aantal ventielen achter	3			
Max. aantal ventielen centraal	2			
Max. hefvermogen achter (kg)	4800		5740	
Max. hefvermogen voor (kg)		3070		
Cabine				
Luchtgeveerde stoel	Optie			
Airco	Optie			
Minimaal geluidsniveau (dBa)	75			
Afmetingen 4WD				
Draaistraal (mm)	4050			
Totale lengte (mm)	4120			
Minimale breedte (mm)	1443			
Totale hoogte (mm)	2486	2536	2536	2536
Wielbasis (mm)	2350			
Minimaal onbelastbaar gewicht (kg)	3860		4060	