



New Holland T6000 Delta

	T6010 Delta	T6020 Delta	T6030 Delta	T6050 Delta
Motor				
Nominaal vermogen (pk)	101	112	117	126
Cilinders / cilinderinhoud (cm ³)	4 / 4485	4 / 4485	6 / 6728	6 / 6728
Aanzuiging (Turbo/Intercooler)	Turbo	Turbo + Int.	Turbo + Int.	Turbo + Int.
Max. koppel (Nm)	400	455	516	560
Koppelstijging (%)	24	27	38	39
Inhoud brandstoftank (Ltr.)	176	176	250	250
Onderhoudsinterval (uren)	600			
Synchro Command™	12x12 (met kruip 24x24)			
✓ Snelheidsbereik (km/u)	2,01 - 40 (met kruip 0,200 - 40)			
Dual Command™	24x24 (met kruip 48x48)			
✓ Snelheidsbereik (km/u)	1,64 - 40 (met kruip 0,163 - 40)			
Electro Command™	16x16 (met kruip 32x32)			
✓ Snelheidsbereik (km/u)	2,27 - 40 (met kruip 0,225 - 40)			
Hydraulica				
Vaste pompopbrengst	Standaard			
Hoofdpompdebiet (Ltr/min)	63			
Stuurpompdebiet (Ltr/min)	40			
Mechanische trekkrachtregeling	Standaard			
Elektronische trekkrachtregeling	Optie			
Max. aantal ventielen achter	3			
Joystickbediening 2 centrale ventielen	Optie			
Hefinrichting				
Max. hefvermogen achter (kg)	6332			
Continue hefvermogen achter (kg)	3761			
Max. hefvermogen voor (kg)	3700			
Cabine				
Luchtgeveerde stoel	Standaard			
Airconditioning	Optie			
Optimaal geluidsniveau (dB(a))	70	70	73	73
Afmetingen en gewichten met cabine 4WD				
Optimale draaistraal vooras (mm)	4040	4040	4355	4355
Totale lengte incl. gewichten en hef (mm)	4292	4292	4532	4532
Minimale breedte (mm)	1873	1873	1913	1913
Totale hoogte (mm)	2726	2726	2770	2770
Wielbasis (mm)	2412	2412	2652	2652
Minimaal onbelastbaar gewicht (kg)	4740	4760	5030	5030