



New Holland T6000 Plus

	T6010 Plus	T6020 Plus	T6030 Plus	T6050 Plus	T6070 Plus
Motor					
Nominaal vermogen (pk)	101	112	117	126	141
Cilinders / cilinderinhoud (cm ³)	4 / 4485	4 / 4485	6 / 6728	6 / 6728	6 / 6728
Aanzuiging (Turbo/Intercooler)	Turbo	Turbo + Int.		Turbo + Int.	
Max. koppel (Nm)	400	455	516	560	625
Koppelstijging (%)	24	27	38	39	39
Inhoud brandstoftank (Ltr.)	176	176	250	250	250
Onderhoudsinterval (uren)			600		
Dual Command™		24x24 (met kruip 48x48)			
✓ Snelheidsbereik (km/u)		1,64 - 40 (met kruip 0,163 - 40)			
Electro Command™		16x16 (met kruip 32x32)			
✓ Snelheidsbereik (km/u)		2,27 - 40 (met kruip 0,225 - 40)			
Assen					
Terraglide™-voorasvering				Optie	
Supersteer™-vooras				Optie	
Hydraulica					
CCLS Closed Centre Load Sensing				Standaard	
Hoofdpompdebiet (Ltr/min)				113	
Stuurpompdebiet (Ltr/min)				40	
Elektronische trekkrachtregeling				EDC	
Max. aantal ventielen achter				4	
Joystickbediening 2 centrale ventielen				Optie	
Hefinrichting					
Max. hefvermogen achter (kg)				7864	
Continue hefvermogen achter (kg)				5284	
Max. hefvermogen voor (kg)				3700	
Cabine					
Luchtgeveerde stoel				Standaard	
Airconditioning				Standaard	
Optimaal geluidsniveau (dB(a))	70	70	73	73	73
Afmetingen en gewichten met cabine 4WD					
Optimale draaistraal vooras (mm)	4040	4040	4355	4355	4355
Opt. draaistraal met Supersteer™ (mm)	3755	3755	4145	4145	4145
Totale lengte incl. gewichten en hef (mm)	4292	4292	4532	4532	4532
Minimale breedte (mm)	1873	1873	1913	1913	1913
Totale hoogte (mm)	2726	2726	2770	2770	2770
Wielbasis met standaard vooras (mm)	2412	2412	2652	2652	2652
Minimaal onbelastbaar gewicht (kg)	4740	4760	5030	5030	5030