



New Holland T6000 Range Command™ / Power Command™

	T6030	T6050	T6070	T6080
Motor	6 cilinder, Common Rail, TI, 4v, Tier III, 6728 cm ³			
Nominaal vermogen (pk)	115	125	140	155
Nominaal vermogen, met boost (pk)	139	149	159	167
Maximaal vermogen (pk)	126	136	150	166
Maximaal vermogen, met boost (pk)	149	159	169	178
Max. koppel (Nm)	575	620	678	690
Koppelstijging (%)	45	47	42	37
Inhoud brandstoftank (Ltr.)	300			
Onderhoudsinterval (uren)	600			
Transmissie				
Range Command™ Semi Powershift (40 km/u)	18x6 (met kruip 28x12)			
✓ Minimumsnelheid	2,52 (met kruip 0,42)			
Range Command™ Semi Powershift (40E/50 km/u)	19x6 (met kruip 29x12)			
✓ Minimumsnelheid	2,52 (met kruip 0,42)			
Power Command™ Full Powershift (40 km/u)	18x6 (met kruip 28x12)			
✓ Minimumsnelheid	1,98 (met kruip 0,33)			
Power Command™ Full Powershift (40E/50 km/u)	19x6 (met kruip 29x12)			
✓ Minimumsnelheid	1,98 (met kruip 0,33)			
Automatische transmissiefuncties	Standaard			
Assen				
Terraglide™-voorasvering				Optie
Supersteer™-vooras				Optie
Faststeer™-systeem				Optie
Hydraulica				
Hoofdpompdebiet (Ltr/min)	113			
Stuurpompdebiet (Ltr/min)	65			
Max. aantal ventielen achter	4			
Joystickbediening 2/3 centrale ventielen				Optie
Hefinrichting				
Max. hefvermogen achter (kg)	8257			
Continue hefvermogen achter (kg)	6616			
Max. hefvermogen voor (kg)	3568			



New Holland T6000 Range Command™ / Power Command™

	T6030	T6050	T6070	T6080
Cabine				
360° Horizon-cabine			Standaard	
Automatische Comfort™ stoel			Optie	
Automatische klimaatregeling			Optie	
IntelliView II™-kleurenmonitor			Optie	
IntelliView Plus II™-kleurenmonitor			Optie	
Automatische GPS-stuurinrichting			Optie	
Optimaal geluidsniveau (dBa)	71	71	71	72
Afmetingen en gewichten met cabine 4WD				
Optimale draaistraal vooras (mm)			5450	
Opt. draaistraal met Supersteer™ (mm)			4950	
Totale lengte incl. gewichten en hef (mm)			4824	
Minimale breedte (mm)			2000	
Totale hoogte (mm)			3090	
Wielbasis met standaard vooras (mm)			2734	
Minimaal onbelastbaar gewicht (kg)	5400	5400	5400	5600

