



New Holland T7000

	T7030	T7040	T7050	T7060	T7070
Motor	6 cilinder, Common Rail, TI, 4v, Tier III, 6728 cm ³				
Nominaal vermogen (pk)	167	182	197	213	224
Nominaal vermogen, met boost (pk)	204	218	234	238	247
Maximaal vermogen (pk)	180	200	212	223	230
Maximaal vermogen, met boost (pk)	215	234	241	242	251
Max. koppel (Nm)	874	938	965	984	1025
Koppelstijging (%)	45	45	37	27	32
Inhoud brandstoftank (Ltr.)	410				
Onderhoudsinterval (uren)	600				
Power Command™ Full Powershift 40/40^E/50 km/u					
✓ Aantal versnellingen 40 km/u	18x6 (met kruip 28x12)				~
✓ Aantal versnellingen 40 ^E /50 km/u	19x6 (met kruip 29x12)				~
Minimale kruipsnelheid (m/u)	225				~
Powershuttle en Intellishift™-transmissiebeheer	Standaard				~
Auto Command™ 50 km/u	Continue Variabele Transmissie				
Assen					
Terraglide™-voorasvering				Optie	Std.
Supersteer™-vooras				Optie	~
Faststeer™-systeem				Optie	~
Hydraulica					
CCLS Closed Centre Load Sensing	Standaard				
Hoofdpompdebiet (Ltr/min)	120 (optie MegaFlow™ 150 Ltr/min)				
Stuurpompdebiet (Ltr/min)	66,5				
Max. aantal ventielen achter	5				
Max. aantal ventielen centraal	4				
Hefinrichting					
Max. hefvermogen achter (kg)	8647				
Max. hefvermogen voor (kg)	3620				



New Holland T7000

	T7030	T7040	T7050	T7060	T7070
Cabine					
Hoge cabine met opengaand dakraam				Optie	
Automatische Comfort™ stoel				Optie	
Automatische klimaatregeling				Optie	
Optimaal geluidsniveau (dBa)				69,6	
Afmetingen en gewichten met cabine 4WD					
Draaistraal met Supersteer™-vooras (mm)				5705	
Totale lengte incl. gewichten en hef (mm)				4816	
Minimale breedte (mm)				2334	
Totale hoogte (mm)				3165	
Wielbasis met standaard vooras (mm)				2884	
Minimaal onbelastbaar gewicht (kg)				6850	

