



New Holland TD5000

	TD5010	TD5020	TD5030	TD5040	TD5050
Motor	F5C Tier III, TI			NEF Tier III, TI	
Aantal cilinders / inhoud (cm ³)	4 / 3200			4 / 4500	
Nominaal vermogen (pk)	60	72	82	88	95
Max. koppel (Nm)	217	280	328	375	390
Koppelstijging (%)	29	37	41	50	44
Optimaal brandstofverbruik (g/kWh)	220	218	215	219	219
Inhoud brandstof tank (Ltr.)	90	90	90	90	90
Extra brandstoftankinhoud (Ltr.)	~	~	28	28	28
Onderhoudsinterval (uren)	600				
Transmissie					
Synchro Shuttle™ (40 km/u)	12x12 (met kruip 20x12)				
✓ Minimale snelheid (km/u)	2,2 (met kruip 0,28)				
Electrohydraulisch differentieelslot	Optie				
Hydraulica					
Hoofdpompdebiet (Ltr/min)	45 (optie MegaFlow™ 61 Ltr/min)				
Mechanische trekkrachtregeling	Standaard				
Trekkrachtmeting op onderste hefarmen	Standaard				
Lift-O-Matic™-systeem	Standaard				
Max. aantal ventielen	4				
Max. hefvermogen (kg)	3000	3000	3565	3565	3565
Continue hefvermogen (kg)	2260	2260	2700	2700	2700
Cabine					
Luchtgeveerde stoel	Optie				
Airco	Optie				
Maximaal geluidsniveau (dBa)	80				
Afmetingen 4WD					
Draaistraal (mm)	4900	4900	5100	5100	5100
Totale lengte (mm)	4126	4126	4126	4213	4233
Minimale breedte (mm)	1445	1445	1560	1560	1560
Totale hoogte (mm)	2527	2552	2577	2602	2652
Wielbasis (mm)	2225	2225	2225	2312	2332

