



New Holland TK4000

	TK4020V	TK4020F	TK4030	TK4030V	TK4030F
Motor	Tier III, F5A 4 cilinder, Turbo Intercooler, 3200 m ³				
Nominaal vermogen (pk)	65	65	78	78	78
Max. koppel (Nm)	290	290	330	330	330
Max. koppelstijging (%)	46	46	39	39	39
Optimaal brandstofverbruik (g/kWh)	225	225	223	223	223
Inhoud brandstoftank (Ltr.)	83				
Transmissie					
Aantal versnellingen	8 x 8 (met kruip 16 x 8)				
Minimale snelheid (km/u)	1,6 (met kruip 0,4)				
Maximale snelheid (km/u)	12				
Aftakas					
Snelheden (tpm)	540/540E (1000 optie)				
Hydraulisch systeem					
Hoofdpompdebiet (Ltr/min)	35,5				
Lift-O-Matic™-systeem	Standaard				
Max. aantal ventielen achter	4				
Max. hefvermogen achter (kg)	3535				
Stuurinrichting					
Steering-O-Matic™ Full Drive™	Standaard				
Afmetingen					
Contactoppervlak standaard rupsen (cm ²)	6705	8046	9632	7140	8494
Totale lengte (mm)	3173				
Maximale breedte (mm)	980	980	1000	980	1000
Totale hoogte (mm)	2079	2079	2116	2079	2096
Gewicht (kg)	3270	3340	3650	3280	3360



New Holland TK4000

	TK4040	TK4040M	TK4050	TK4050M	TK4060
Motor	F5A Tier III, Turbo		NEF Tier III, Turbo		
Cilinders / cilinderinhoud (cm ³)	4 / 3,2		4 / 4,5		
Nominaal vermogen (pk)	88	88	95	95	101
Max. koppel (Nm)	353	353	380	380	410
Max. koppelstijging (%)	30	30	44	44	46
Optimaal brandstofverbruik (g/kWh)	228	228	219	219	222
Inhoud brandstoftank (Ltr.)	111				
Transmissie					
Aantal versnellingen	8 x 8 (met kruip 16 x 8)				
Minimale snelheid (km/u)	1,7 (met kruip 0,4)				
Maximale snelheid (km/u)	12				
Aftakas					
Snelheden (tpm)	540/540E (1000 optie)				
Hydraulisch systeem					
Hoofdpompdebiet (Ltr/min)	41,2	41,2	45	45	45
Lift-O-Matic™-systeem	Standaard				
Max. aantal ventielen achter	5				
Max. hefvermogen achter (kg)	3720				
Stuurinrichting					
Steering-O-Matic™ Full Drive™	Standaard				
Afmetingen					
Contactoppervlak standaard rupsen (cm ²)	9833	12688	9833	14904	14908
Totale lengte (mm)	3252	3252	3339	3339	3339
Maximale breedte (mm)	1040				
Totale hoogte (mm)	2350	2350	2350	2350	2353
Gewicht (kg)	4100	4250	4150	4300	4950

