



Roagna carrier 1419SL

Standaarduitrusting

- ✓ Hefcapaciteit van 16 ton
- ✓ Voor containers van 5 tot 6 mtr.
- ✓ Werkt op hydrauliek tractor, 3 dubbelwerkende ventielen vereist
- ✓ Hydraulische containervergrendeling
- ✓ Knikarm
- ✓ Regelbare geveerde dissel
- ✓ Tandem met 110 mm ADR assen, 40 km/u, hydraulisch geremd, spoor 2 mtr.
- ✓ Mechanische steunpoot
- ✓ Verlichting
- ✓ Draaibaar trekoog
- ✓ Banden standaard 500/60-22,5 (verschillende opties mogelijk)

Opties

- ✓ Elektrische bediening via driewegkraan
- ✓ Luchtdrukremmen
- ✓ Automatische proportionele beremming
- ✓ Combinatie luchtdruk- en hydraulische remmen
- ✓ ADR 110 mm snelverkeerassen, 60 km/u
- ✓ BPW 120 mm snelverkeerassen, 60 km/u
- ✓ Volg-as ADR/BPW
- ✓ Gedwongen besturing ADR/BPW
- ✓ Dubbelwerkend ventiel achter
- ✓ Stabilisatie via 3^e punt tractor
- ✓ Hydraulische volgdisel
- ✓ Verlengt chassis tbv laadkraan (+ 800 mm)
- ✓ Hydraulische steunvoet
- ✓ Scharmueller trekoog Ø 80
- ✓ Spatborden, achteruitrijlicht, zwaailicht

