



## Roagna carrier 1824SL

### Standaarduitrusting

- ✓ Hefcapaciteit van 18 ton
- ✓ Voor containers van 5 tot 6 mtr.
- ✓ Werkt op hydrauliek tractor,  
1 dubbelwerkende ventielen vereist
- ✓ Bediening via elektrische driewegkraan
- ✓ Hydraulische containervergrendeling
- ✓ Stabilisatie via 3<sup>e</sup> punt tractor
- ✓ Knikarm
- ✓ Regelbare geveerde dissel
- ✓ Tandem met 110 mm ADR assen, 60 km/u,  
hydraulisch geremd, spoor 2 mtr.
- ✓ Hydraulische steunpoot
- ✓ Verlichting, draaibaar trekkoog
- ✓ Banden standaard 550/60-22,5  
(verschillende opties mogelijk)

### Opties

- ✓ Luchtdrukremmen
- ✓ Automatische proportionele beremming
- ✓ Combinatie luchtdruk- en hydraulische remmen
- ✓ BPW 120 mm snelverkeerassen, 60 km/u
- ✓ Volg-as ADR/BPW
- ✓ Gedwongen besturing ADR/BPW
- ✓ Hydraulische vering op de assen
- ✓ Dubbelwerkend ventiel achter
- ✓ Hydraulische volgdisel
- ✓ Verlengt chassis tbv laadkraan (+ 800 mm)
- ✓ Scharmuller trekkoog Ø 80
- ✓ Spatborden, achteruitrijlicht, zwaailicht

