

Roagna carrier 2033SL

Standaarduitrusting

- ✓ Hefcapaciteit van 22 ton
- ✓ Hulpkipcilinder (kipcapaciteit 25 ton)
- ✓ Voor containers van 5 tot 6,5 mtr.
- ✓ Werkt op hydrauliek tractor,
1 dubbelwerkende ventielen vereist
- ✓ Bediening via elektrische driewegkraan
- ✓ Hydraulische containervergrendeling
- ✓ Stabilisatie via 3^e punt tractor
- ✓ Schuifarm
- ✓ Hydraulisch geveerde dissel
- ✓ Tridem met 110 mm ADR assen, 60 km/u,
luchtgeremd, spoor 2 mtr.
- ✓ Hydraulisch geveerde assen
- ✓ Volgassen voor en achter
- ✓ 2 hydraulische steunpoten
- ✓ Spatborden, verlichting, draaibaar trekoog
- ✓ Banden standaard 550/60-22,5
(verschillende opties mogelijk)

Opties

- ✓ Automatische proportionele beremming
- ✓ Combinatie luchtdruk- en hydraulische remmen
- ✓ BPW 120 mm snelverkeerassen, 60 km/u
- ✓ ADR 150 mm snelverkeerassen, 60 km/u
- ✓ BPW 150 mm snelverkeerassen, 60 km/u
- ✓ Volg-as BPW
- ✓ Gedwongen besturing ADR/BPW
- ✓ Dubbelwerkend ventiel achter
- ✓ Verlengt chassis tbv laadkraan (+ 800 mm)
- ✓ Scharmueler trekoog Ø 80
- ✓ Achteruitrijlicht, zwaailicht

