



Roagna carrier R30ITS

Standaarduitrusting

- ✓ Hefcapaciteit van 30 ton
- ✓ Voor containers van 7 tot 7,5 mtr.
- ✓ 1000 toeren pomp, 350 bar met 100 Ltr. debiet
- ✓ Centraal hydraulisch systeem met 120 L tank
- ✓ Proportionele verdeelblokken met radiografische afstandsbediening
- ✓ Hydraulische containervergrendeling
- ✓ Stabilisatie via 3^e punt tractor
- ✓ Schuifarm
- ✓ Hydraulisch geveerde dissel
- ✓ Tridem met 150 mm ADR assen, 60 km/u, hydraulisch geremd, spoor 2 mtr.
- ✓ Hydraulisch geveerd
- ✓ Volg-assen op 1^e en 3^e as, hydr. blokkeerbaar
- ✓ 2 hydraulische steunpoten
- ✓ Spatborden, verlichting, draaibaar trekoog
- ✓ Banden standaard 550/60-22,5 (verschillende opties mogelijk)

Opties

- ✓ Luchtdrukremmen / ABS sturing remmen
- ✓ Automatische proportionele beremming
- ✓ Combinatie lucht- en hydraulische remmen
- ✓ BPW 150 mm snelverkeerassen, 60 km/u
- ✓ Volg-as BPW
- ✓ Gedwongen besturing ADR/BPW
- ✓ Pompversneller (tussenboîte 1/2)
- ✓ Hydraulische versneller op de trekarm
- ✓ Knikarm
- ✓ Dubbelwerkend ventiel achter
- ✓ Extra vergrendeling container (laadkraan)
- ✓ Snelfunctie ventiel
- ✓ Automatische smering
- ✓ Geijkte weeginrichting
- ✓ Scharmueler trekoog Ø 80, zwaailicht
- ✓ Achteruitrijlicht, trekhaak achteraan

