

MODELLEN		E12D	E14D
Motor			
Type		Kubota D722 - Fase V	Kubota D722 - Fase V
Max. vermogen (2200 tpm)	(kW/pk)	8,8/11,8	8,8/11,8
Cilinderinhoud	(cm³)	719	719
Aantal cilinders	(aant.)	3	3
Koeling		Vloeistof	Vloeistof
Verbruik	(l/u)	1,8	1,8
Wisselstroomdynamo	[V (Ah)]	12 (40)	12 (40)
Batterij	[V (Ah)]	12 (45)	12 (45)
Hydraulisch systeem			
Pomptype		2 tandwielpompen	variabel debiet
Pompopbrengst	(cm³)	5,5 + 5,5	5,5 + 5,5
Pompcapaciteit	(l/min)	26	28
Max. circuitkalibratiedruk	(bar)	165	200
Extern systeem (max. druk):			
AUX 1- enkel- of dubbelwerkend	(l/min / bar)	26 / 165	28 / 200
AUX 2- optioneel	(l/min / bar)	12 / 165	13 / 165
AUX 3- optioneel	(l/min / bar)	-	-
Draai- en rijsnelheid			
Rijsnelheid (auto twee versnellingen)	(km/u)	1e: 0 ÷ 1,8 / 2e: 0 ÷ 3,8	1e: 0 ÷ 1,8 / 2e: 0 ÷ 3,8
Draaisnelheid	(tpm)	9,5	9,5
Bedieningen			
Zwenking giek, lepel, bak en bovenstel		2 stuurjoysticks	2 stuurjoysticks
Positioneerder tweedelige giek		-	-
Rupsbewegingen (inclusief tegendraaien)		2 stuurhendels	2 stuurhendels
Grondschaaf		stuurhendel	stuurhendel
Extern systeem met vergrendeling AUX 1 (enkel- of dubbelwerkend)		elektroproportionele schakelaar op rechter joystick	
Zwenking giek		elektroproportionele schakelaar op linker joystick	
Gewichten			
Transportgewicht met rolbeugel*	(kg)	1200	1255
Transportgewicht met rolbeugel en FOPS 1 dak*	(kg)	1225	1280
Bedrijfsgewicht met rolbeugel* ISO 6016	(kg)	1305	1360
Bedrijfsgewicht met rolbeugel en FOPS 1 dak* ISO 6016	(kg)	1330	1385
Transportgewicht met overkapping*	(kg)	-	-
Transportgewicht met cabine*	(kg)	-	-
Bedrijfsgewicht met overkapping* ISO 6016	(kg)	-	-
Bedrijfsgewicht met cabine* ISO 6016	(kg)	-	-
* met rubberen rupsbanden			
Circuit- en componentcapaciteiten			
Brandstoftank	(l)	14,5	14,5
Tank hydraulische olie	(l)	9,5	9,5
Capaciteit hydraulisch circuit	(l)	15	15
Inhoud koelsysteem	(l)	6	6
Motorolie	(l)	1,8	1,8