

LANDBOUWKIPWAGENS

LK 14 | LK 16 | LK 18 | LK 22 | SK 22



KLASSE IN CAPACITEIT


VAN GINKEL MACHINES

KLASSE IN CAPACITEIT



Van Ginkel Machines is gespecialiseerd in het maken van kipwagens voor zowel landbouw, grondverzet als wegenbouw. Het uitgebreide standaardassortiment is optioneel aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Daarnaast zijn er altijd mogelijkheden om

aan specifieke wensen invulling te geven. In Groenekan is het team dagelijks bezig met het zoeken naar verbeteringen aan bestaande producten, mogelijkheden voor nieuwe modellen en uitbreiding van het huidige programma.



VAN GINKEL MACHINES



- ⦿ **Maximale levensduur**
- ⦿ **Beste in zijn klasse**
- ⦿ **Eigen productie**
- ⦿ **Doordacht concept**
- ⦿ **Hoog afwerkingsniveau**
- ⦿ **Maximaal laadvermogen**

***'Wat wij horen
van de gebruikers
passen wij toe
op de tekentafel.'***





De compacte landbouwkipwagen

De LK 14 kipper is een robuuste tandemas kipwagen geschikt voor al het landbouwwerk. De kipper is compact gebouwd en kan door zijn geringe bakhoogte gemakkelijk geladen worden. De laadbak is volledig afgelast en taps toelopend uitgevoerd. De LK 14 is dankzij een uitgekiende constructie multifunctioneel inzetbaar. De hoogwaardige afwerking staat garant voor een lange levensduur.

MODEL

LK 14





De multifunctionele landbouwkipwagen

De LK 16 kipper is uitstekend geschikt voor grotere hoeveelheden, maar blijft compact. De grote kiephoek van 60° en de gladde afwerking van de bak zorgen ervoor dat alle producten probleemloos te lossen zijn. De graanschuif in de achterklep heeft een grote losopening en is vanaf twee zijden te bedienen.

MODEL

LK 16



VGN



De ideale landbouwkipwagen

De LK 18 is de beste in zijn klasse. Met een bijzonder goede afwerking en een uitgekien-
de bak is deze kipper een lust voor het oog. De bak bestaat uit hoogwaardig slijtvast
Hardox staal. Het brede doorkijkrooster geeft maximaal zicht in de laadbak en de rub-
beren afdichting van de achterklep geeft een volledig dichte bak onder alle omstandig-
heden. Optioneel verkrijgbaar met stuuras met gedwongen besturing.

MODEL

LK 18





De heavy-duty landbouwkipwagen

De LK22 is de absolute top in de markt voor transport van landbouwproducten. De door-dachte constructie van deze laadbak geeft een enorm volume waardoor graan, aardappelen, uien, bieten en vele andere producten moeiteloos vervoerd en gelost kunnen worden. Tevens verkrijgbaar met silage-opzetschotten. Het unieke tandemonderstel is voorzien van BPW-assen van 150x150 mm met een beremming van 410x180, mogelijk met banden tot 1.70m. De LK22 staat voor duurzame techniek, grote capaciteit en lange levensduur.

MODEL

LK 22





De krachtpatser

De SK22 is de ideale kipwagen om grote hoeveelheden gras, mais en dergelijke producten te kunnen vervoeren. De volledig afgelaste en glad afgewerkte laadbak zorgt voor probleemloos lossen. Bovendien is het achterscharnier meer naar het midden geplaatst, wat een maximale oversteek geeft. De kipcilinder hangt in een kardanische ophanging en de gehele kipwagen is perfect afgewerkt.

MODEL

SK 22






TANDEMASSERS

* verplicht vanaf 01-01-2018 ● standaard ○ optioneel × niet leverbaar

	LK 14	LK 16	LK 18	LK 22	SK 22
Hydraulische steunpoot, bediend vanaf de tractor	●	●	●	●	●
Taps lopende bak, daardoor beter lossend	●	●	●	●	●
Doorkijkrooster in de bak	●	●	●	●	●
Graanschuif in de achterklep	●	●	●	●	●
Breedte verlichting voor- en achterop	●	●	●	●	●
Draaibaar trekoog	●	●	●	●	●
Slangensteun op de dissel	●	●	●	●	●
Rubber geveerde trekboom	●	●	●	●	●
Geschroefde spatborden aan de laadbak	●	●	●	●	●
Vetnippels van de hoofdas centraal	●	●	●	●	●
Kipcilinder gemonteerd in cardanische ophanging	●	●	●	●	●
Exclusief banden en wielen	●	●	●	●	●
Trap voorop de bak	○	○	○	○	○
Zeilrek op het chassis	○	○	○	○	○
6 Zeilrek op de achterklep	○	○	○	○	×
1 Bordes voorop de bak i.c.m. optie trap	○	○	○	○	○
3 Rubberen uitloop bij graanschuif	○	○	○	○	○
Het verlengen van bedieningshandel van de graanschuif linkerzijde en/of rechterzijde	○	○	○	○	○
Hardhouten bescherm balk bevestigd op bovenrand bak	○	○	○	○	○
Kunststof bescherm balk bevestigd op bovenrand bak	○	○	○	○	○
Hydraulische disselvering	○	○	○	○	○
Hydraulische sleepvoet met handpomp	○	○	○	○	○
Dubbelwerkende ventiel achterop met zeswegkraan i.c.m. hydraulische achterklep	○	○	○	○	×
Hydraulische sleepvoet met zeswegkraan	○	○	○	○	○
Luchtremmen + ALR ventiel*	○	○	○	○	○
Hydraulische gedwongen besturing van achteras	○	○	○	○	○
Opbouw 250 mm	○	○	○	○	○
Opbouw 800 mm	○	○	○	○	○
2 Werklamp voorin de bak (58R)	○	○	○	○	○
1 werklamp achterop	○	○	○	○	○
1 werklamp achterop met schakelaar tussen de bak en chassis	○	○	○	○	○
Volgstekker achterop	○	○	○	○	○
LED verlichting	○	○	○	○	○
Kunststof gereedschapskist	○	○	○	○	○
Scharmüller kogeltrekhaak K80	○	○	○	○	○
Scharmüller K50 aansluiting voor besturing	○	○	○	○	○
PVG klaar maken	○	○	○	○	○
Vetnippels van de fusee centraal	○	○	○	○	○
Gespoten in bedrijfskleur (max. 2 kleuren)	○	○	○	○	○
VGM afdeksysteem	○	○	○	○	○
Knevels op achterklep type LK	○	○	○	○	○
Commando stuurstang met snelsluiting	○	○	○	○	○
LK bumper opklapbaar*	○	○	○	○	○
5 LK bumper hydraulisch opklapbaar	○	○	○	○	×
Type goedkeuring RDW*	○	○	○	○	○
Parkeerrem*	○	○	○	○	○
Achteruitrij zoemer	○	○	○	○	○
Wide spread onderstel 1650	×	×	○	○	○
4 Wide spread gestuurd onderstel 1850	×	×	○	○	○



		LK 14	LK 16	LK 18	LK 22	SK 22
Afmeting uitwendig	Lengte	7200 mm	7200 mm	8200 mm	8900 mm	9550 mm
	Breedte	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm
	Hoogte	2400 mm	2900 mm	2900 mm	2900 mm	3500 mm
Bakafmeting inwendig	Lengte	5500 mm	5500 mm	6500 mm	7200 mm	7800 mm
	Breedte	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2365 mm
	Hoogte	900 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	2000 mm
Spoorbreedte		1950 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm
Plaatmateriaal van de laadbak (Hardox)		6-4 mm	5-4 mm (Hardox)	5-4 mm (Hardox)	5-4 mm (Hardox)	6-4 mm
10 gaats assen		□150, 410x180	□150, 410x180	□150, 410x180	□150, 410x180	□150, 410x180
Aantal wielen beremd		4	4	4	4	4



Vormgeving en technische specificaties van de in deze brochure opgenomen producten kunnen in verdere ontwikkeling zijn en daardoor afwijken van de actuele eigenschappen. Onder voorbehoud van wijzigingen, zet- en drukfouten. Levering conform de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

© 2018 Van Ginkel Machines. Alle rechten voorbehouden.



KLASSE IN CAPACITEIT

VG
VAN GINKEL MACHINES

Groenekanseweg 26
3737 AG Groenekan
Tel: 0346-218118
Fax: 0346-218030
Email: info@vanginkelmachines.nl
Internet: www.vanginkelmachines.nl