

Cultivatorcombinatie

CD 300/400



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**

CD

300

400

ZAAIBEDBEREIDING VOOR LICHTERE GRONDEN

De cultivatorcombinaties CD zijn geschikt voor de zaaibedbereiding van lichtere gronden. De cultivator is onder andere geschikt voor de voorjaarsbewerking van de wintervoer. Beide cultivatorcombinaties zijn een gunstig alternatief wanneer de intensievere bewerking door een rotorkoepel niet noodzakelijk is.

DE CULTIVATORCOMBINATIES CD300 EN CD400 BIEDEN U DE VOLGENDE VOORDELEN:

- Hoge werksnelheid en daardoor zeer daadkrachtig,
- Geringe onderhoudskosten,
- Combineerbaar met diverse KUHN-machines en toebehoren.

ROBUUSTE CONSTRUCTIE

Of het nu om een 3 meter of een 4 meter uitvoering gaat: op het punt robuustheid worden bij de cultivatorcombinaties CD geen uitzonderingen gemaakt. Doordat er gebruikt wordt gemaakt van dezelfde aanbouwbox als bij de rotorkoepel zijn deze machines geschikt voor hoge rijsnelheid en intensief gebruik.





DIT MAAKT HET ONDERSCHIED!

1. DRIE RIJEN TANDEN

- De op verzoek leverbare uitvoering met drie rijen tanden is aan te bevelen wanneer er een bijzonder fijn-kruimelig zaaibed gewenst is.
- Een nog betere bewerking en gelijkmatige bodemdruk worden bereikt door het gebruik van dubbelluchtwielen en een frontpakker.
- Er is ook de mogelijkheid van 2 rijen tanden en een Hydraulisch instelbaar egalisatiebord aan de voorzijde (extra toebehoren)

2. VEELZIJDIGHEID DIE ZICH UITBETAALD

Talrijke toebehoren van de KUH afkasaangedreven machines kunnen ook op de cultivatorcombinatie CD aangebouwd worden: sporenwoelers, pakkerrol pk2, MAXI-pakkerrol of Packlinerrol en een hydraulische hef-inrichting. Een bijdrage voor grotere efficiency.



CULTIVATORCOMBINATIE VOOR UW KUHN-ZAAIMACHINE

De cultivatorcombinaties kunnen met alle mechanische zaaimachines PREMIA, INTEGRA en SITERA en pneumatische zaaimachines VENTA EC en LC gecombineerd worden. De INTEGRA zaaimachine kan met een afsteuning op de rol uitgerust worden, waardoor bij verandering van de werkdiepte van de tanden de dieptevoering van de zaaimachine niet versteld hoeft te worden.



Technische gegevens

Cultivatorcombinatie

	CD 300	CD 400
Werkbreedte (m)	3,00	4,00
Aantal tanden	2-rijige uitvoering: 19 3-rijige uitvoering: 24	2-rijige uitvoering: 25 3-rijige uitvoering: 32
Aanbouw	cat. 2 en (3*)	cat. 3 en (2*)
Gewicht (kg) met pakkerrol PK2	2-rijige uitvoering: 795 3-rijige uitvoering: 850	2-rijige uitvoering: 1070 3-rijige uitvoering: 1140
Gewicht (kg) met maxipakkerrol	2-rijige uitvoering: 825 3-rijige uitvoering: 880	2-rijige uitvoering: 1120 3-rijige uitvoering: 1160
Mogelijke rollen	Pakkerrol PK2, MAXI-pakkerrol of PACKLINER-rol, (MAXI-kooirol alleen voor combinaties met zaaimachine op hefinrichting)	
Werk snelheid (km/u)	5-14 (afhankelijk van de omstandigheden)	

*aanbouwpenen op verzoek leverbaar

Extra toebehoren CD: egalisatiebord voorzijde - sporenwoelers - aanbouwdelen voor zaaimachine INTEGRA - aanbouwdelen voor zaaimachine VENTA EC en LC - aanbouwset doorlopende as (met aslagers) voor de mechanische ventilatoraanrijving van de zaaimachine VENTA EC en LC - hydraulische hefinrichting achter - set delen voor de aanbouw van zijdelingse markeurs op de CD - Noodzakelijke hydraulische uitvoering van de trekker: 1 DW stuurventiel voor egalisatiebord.

Door volgende website te bezoeken
kunt u onder andere de meest dichtbij
zijde geautoriseerde KUHN-dealer vinden:
www.rth.nl



Bekijk het
YouTube-kanaal.



www.kuhn.com

Uw dealer:

KUHN S.A.

4 Impasse des Fabriques - BP 50060 -
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

BELGIË - PACKO NV

8210 Zedelgem - 050/25.00.10
5590 Ciney - 083/61.14.74
www.packo.be - info@packo.be

NEDERLAND - REESINK TECHNISCHE HANDEL BV

Woudhuizermark 79 - Postbus 200, NL - 7300 AE APELDOORN
Telefoon: 0575 - 599469 - Telefax: 0575 - 599451
E-mail: info@rth.reesink.nl - www.rth.nl

Er zijn machines met een hoog eigen gewicht. Let daarom op het totale gewicht van de combinatie, het hefvermogen van de trekker en de maximale aslast. De belasting van de vooras moet altijd minimaal 20% van het gewicht van de trekker bedragen. In de landen van de Europese Unie voldoen onze machines aan de EU-machinerichtlijn. Om specifieke machineonderdelen beter te kunnen laten zien, zijn in de afbeeldingen op onze folders, bepaalde beschermingsdelen weggelaten. Deze delen moeten volgens de voorschriften in de montage- en gebruiksaanwijzing gemonteerd worden. Alle machines worden volgens de in het desbetreffende land geldende voorschriften van de vereiste veiligheidsvoorzieningen voorzien. Wij behouden ons het recht voor om veranderingen ter verbetering van de machines door te voeren. De in deze folder afgebeelde machines en toebehoren kunnen door minimaal één patent en / of als gedeponeerd model beschermd zijn. Geregistreerd(ge) merk(en) in een of meerdere landen.

**U vindt KUHN
ook op**

