



DUOLINER – Klaar om te zaaien!

Bespaar tijd en creëer een zaaibed dat direct klaar is voor inzaai met de DUOLINER. Ideaal voor lichte tot middelzware gronden. Dankzij de KTS 10-bedieningsbox en het ultracompacte frame is deze geïntegreerde naloopwals gemakkelijk te manoeuvreren op het veld en veilig op de weg.



OPTIMALE ZAAIBEDBEREIDING

- De bodem wordt verkruid en in de diepte aangedrukt voor maximale vochtretentie, wat bijdraagt aan een betere kieming.
 - Verminderd risico op winderosie dankzij een ruwer oppervlak.
 - Bespaart een extra werkgang; onder bepaalde omstandigheden is directe inzaai na de DUOLINER-passage mogelijk.
-

COMFORT EN BEDIENINGSGEMAK

- De KTS 10-bediensbox maakt alle afstellingen vanuit de cabine mogelijk.
 - Compacte transportstand met slechts één hydraulisch ventiel.
 - De wals kan permanent of tijdelijk worden opgeheven om obstakels (stenen, natte plekken, etc.) te vermijden.
 - Afstand tussen de wals en ploeg is verstelbaar, zodat er dicht tot aan de rand van het perceel gewerkt kan worden.
-

AUTOMATISCHE DRUKREGELING

- Het frame is gemonteerd op twee onafhankelijke parallellogrammen voor optimale bodemvolging.
 - Dankzij het **Steady Control**-systeem wordt de werkdruk automatisch aangepast aan de instellingen van de ploeg.
 - De DUOLINER werkt volledig onafhankelijk van de ploeg, zonder extra belasting bij het in- of uitreden van de grond of bij foutieve instellingen.
-



TECHNISCHE GEGEVENS DUOLINER

Model	4E 101	4E5 101	5E 95	5E6 95
Ringdiameter (mm)	600	600	600	600
Ringprofiel / hoek	V-profiel – 60°			
Aantal ringen (per paar)	7	9	11	11
Ringafstand (mm)	150	150	150	150
Gewicht (kg)	470	560	560	650
Snelsluiting	Standaard			
Bedieningskast	KTS 10 standaard			
Hydraulische vereisten	Drukregeling via P-T & LS-sigitaal; verticale/horizontale in-uitschuiving via 1DE			

Compatibiliteit:

- Geschikt voor VARI-MASTER L ploegen
- Voor 4 tot 6 scharen
- Met Safe-T & Hydro-Safe bescherming
- Ontworpen voor 80 of 85 cm onderbouwhoogte
- Compatibel met:
 - Dieptewielen Ø 690 & 760 mm
 - Combiwielen Ø 690 & 780 mm
 - Transportwiel Ø 660 mm
 - Hydraulische instellingen
 - Schijfkouters op de laatste ploegschaar
 - Optidrive-systeem (aanbevolen)

